

LED ASTRO II PT/KG



DOSTĘPNE MODELE MODELS AVAILABLE

LED ASTRO II PT/KG
30W
3750 LM

LED ASTRO II PT/KG
40W
5000 LM

ZASTOSOWANIE:

- sale wykładowe,
- gabinety lekarskie,
- powierzchnie biurowe,
- galerie handlowe,
- ciągi komunikacyjne.

ZALETY:

- energooszczędność,
- nowoczesność,
- trwałość,
- wysoka wydajność,
- estetyczny wygląd.

ETYKIETA ENERGETYCZNA:

- w skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED klasy A++ - A,
- nie można wymieniać lamp w oprawie.

APPLICATION:

- lecture rooms,
- doctors' offices,
- office areas,
- malls,
- passageways.

ADVANTAGES:

- energy-saving,
- modernity,
- durability,
- high efficiency,
- aesthetic appearance.

ENERGY LABEL:

- fixture includes built-in A++ - A LED lamps,
- lamps are unchangeable.



CHARAKTERYSTYKA / SPECIFICATION

Moc Power	30 W / 40 W
Strumień świetlny oprawy Luminous flux	3750 lm / 5000 lm
Napięcie zasilania Voltage	195-265 VAC
Częstotliwość Frequency	50-60 Hz
Współczynnik mocy Power factor	>0,97
Źródło światła Light source	diody LED Seoul Semiconductor LED Seoul Semiconductor diodes
Liczba diod Number of diodes	126
Temperatura barwowa Color temperature	4000 K
Trwałość oprawy Fixture's durability	50 000 h
Temperatura pracy Working temperature	-20 - +40°C
Typ montażu Installation type	karton-gips (KG)/podtynkowy (PT) drywall (KG)/embedded (PT)
Waga Weight	6,65 kg
Obudowa Housing	blacha stalowa malowana proszkowo metal sheet powder painted
Prześlona Cover	mleczna milky



KRZYWA ROZSYŁU DISTRIBUTION CURVE

