



LX01



CECHY PRODUKTU:

- detektor ruchu z dwoma zakresami regulacji: czas działania i natężenie oświetlenia,
- kąt / zasięg detekcji: 160 stopni / 9 m (<24°C),
- obciążenie: 1 – 600 W (dla źródeł żarowych), 1 – 200 W (dla źródeł ledowych i świetlówek kompaktowych),
- czas pracy: min. 10 s +3 s, max. 8 min +2 min,
- zakres natężenia światła: 3 – 2000 lux,
- temperatura pracy: -20 – +40°C,
- wykrywana prędkość ruchu: 0,6 – 1,5 m/s,
- pobór mocy: 0,45 W (podczas pracy), 0,1 W (w trybie czuwania),
- wysokość do instalacji: 1 – 1,8 m.

LX06



CECHY PRODUKTU:

- detektor ruchu z trzema zakresami regulacji: czas działania, natężenie oświetlenia i czułość detekcji,
- kąt / zasięg detekcji: 360 stopni / 2 – 12 m (<24°C),
- obciążenie: 1 – 1200 W (dla źródeł żarowych), 1 – 300 W (dla źródeł ledowych i świetlówek kompaktowych),
- czas pracy: min. 10 s +3 s, max. 8 min +2 min,
- zakres natężenia światła: 3 – 2000 lux,
- temperatura pracy: -20 – +40°C,
- wykrywana prędkość ruchu: 0,6 – 1,5 m/s,
- pobór mocy: 0,45 W (podczas pracy), 0,1 W (w trybie czuwania),
- wysokość do instalacji: 2,2 – 4 m.

MODEL	KOLOR	WAGA NETTO [kg]	PAKOWANIE [szt.]	KOD EAN
LX01	BIAŁY	0,10	100	5900605090589
LX06	BIAŁY	0,17	50	5900605090572

