



# LX16



## CECHY PRODUKTU:

- detektor ruchu z trzema zakresami regulacji: czas działania, natężenie oświetlenia i czułość detekcji,
- kąt / zasięg detekcji: 180 stopni / 5 - 12m (<24°C),
- obciążenie: 1 - 1200 W (dla źródeł żarowych), 1 - 300 W (dla źródeł ledowych i świetlówek kompaktowych),
- czas pracy: min. 10 s +3 s, max. 8 min +2 min,
- zakres natężenia światła: 3 - 2000 lux,
- temperatura pracy: -20 - +40°C,
- wykrywana prędkość ruchu: 0,6 - 1,5 m/s,
- pobór mocy: 0,45 W (podczas pracy), 0,1 W (w trybie czuwania),
- wysokość do instalacji: 1,8 - 2,5 m.

# LX39



## CECHY PRODUKTU:

- detektor ruchu z dwoma zakresami regulacji: czas działania i natężenie oświetlenia,
- kąt / zasięg detekcji: 180 stopni / max. 12 m (<24°C),
- obciążenie: 1 - 1200 W (dla źródeł żarowych), 1 - 300 W (dla źródeł ledowych i świetlówek kompaktowych),
- czas pracy: min. 10 s +3 s, max. 8 min +2 min,
- zakres natężenia światła: 3 - 2000 lux,
- temperatura pracy: -20 - +40°C,
- wykrywana prędkość ruchu: 0,6 - 1,5 m/s,
- pobór mocy: 0,45 W (podczas pracy), 0,1 W (w trybie czuwania),
- wysokość do instalacji: 1,8 - 2,5 m.

MODEL	KOLOR	WAGA NETTO [kg]	PAKOWANIE [szt.]	KOD EAN
LX16C	BIAŁY	0,21	50	5906340210053
LX16C	CZARNY	0,21	50	5906340210046
LX39	BIAŁY	0,15	50	5906340219285
LX39	CZARNY	0,15	50	5906340218301

